



**Scheda Tecnica**

## 100% Sauna Oil

Protettivo per saune  
a zero emissioni

Cod. 3940



### DESCRIZIONE

Miscela di oli speciale per la manutenzione delle superfici interne delle saune (panche, rivestimenti e pavimentazioni in legno grezzo). Esente da composti organici volatili (VOC), realizzato con materie prime di origini certificate, fornisce una buona idrorepellenza e protegge il legno dalla disidratazione, ravvivandone naturalmente il colore e la venatura. Sauna Oil si applica sul legno non trattato, asciutto e pulito, a straccio e senza eccessi, ogni qualvolta si ritenga necessario. Elevata resa.

### RESA

26-30 m<sup>2</sup> /Lt a seconda dell'essenza, del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Trattamento delle panche delle saune, così come per le pareti e il pavimento, in legno grezzo

### PULIZIA E DILUIZIONE

Solvoil 06 o Solvoil Plus.

Caratteristica	U.M.	Valore
Aspetto		liquido
Colore		incoloro
Densità	g/cm <sup>3</sup>	0,86 ± 0,02
Viscosità Ford#4	sec.	17
Residuo secco	%	100
Tempo di essiccazione completa	ore	48-60



## MODO D'USO



Pulire e sgrassare la superficie da trattare, soprattutto i legni esotici. Se la panca fosse già stata trattata e la vernice si fosse deteriorata, carteggiare con carta abrasiva grana 220.



Applicare a pennello o con uno straccio in cotone e lasciare che il legno assorba l'olio a saturazione. Ripetere l'operazione solo in caso di legno molto poroso.

**Eliminare gli eccessi con un panno che non speli.**



Tempo di essiccazione totale: 48-60 ore.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Si raccomanda l'applicazione su legno grezzo.

Nel caso specifico di questo prodotto la frequenza di manutenzione è funzione del tipo di utilizzo e di lavaggio del supporto trattato.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

Assicurare sempre adeguata ventilazione.

Se applicato su legni esotici, sgrassare la superficie con Solvoil 03 e applicare il prodotto a panno in quantità moderata. L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione. Dopo l'applicazione si raccomanda di portare la sauna a una temperatura elevata e di asportare eventuali eccessi.

A fine trattamento il legno risulterà nutrito e protetto. Esteticamente non dovrà apparire troppo decorato o assumere un effetto vernice, ma dovrà risultare naturale e setoso ad impregnazione.

## CICLI DI LAVORAZIONE

Per le successive manutenzioni si consiglia di riapplicare lo stesso prodotto seguendo la stessa procedura descritta al paragrafo "Modo d'uso".

## IMBALLO

Cod. 3940	12 x 500 ml
Cod. 3941	12 x 1Lt
Cod. 3942	2 x 5Lt

## BORMA COLOR SYSTEM



Il prodotto non è compatibile con le paste pigmentate.

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento.



**Interior Line**  
OIL TECH.



Osservare le normative di sicurezza in vigore.

**Prodotto ad uso professionale.**

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo.

L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **3940**  
Revisione: **03 del 29.08.2024**